DICOMEX SOLUCIONES INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO · ESPECIFICACIONES

BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO QUANTUM

SKU SG0483



Negro



Café



Negro/verde lima

SKU DICOMEX	**SG0483**
MODELO	**Quantum**
MARCA	Riverline
LÍNEA	Safety
COLORES Y TALLAS	Negro (QTMG0-01 C), tallas 22 a 30 · Café (QTMG0-02 C) y Negro/verde lima (QTMG0-17 C), tallas 25 a 30
DESCRIPCIÓN	Calzado ergonómico industrial safety
CERTIFICACIÓN	Calzado de protección dieléctrica con puntera de protección: ASTM F2413-24 I/C EH · Tipo III + II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	EcoFriendly TechLeather®: piel microfibra performance nubuck, con malla textil
CASQUILLO	Policarbonato extraligero y bidensidad; cumple resistencias al impacto y compresión (ASTM F2413-24)
SUELA	PU/TPU de alto rendimiento
HORMA	EEE, anatómica y ergonómica
PLANTILLA	RVX Ergonomic Insole®: poliuretano; menos sudoración y calor, amortigua impactos, transpirable y antibacterial
FORROS	Aero Tex®: malla mesh que libera calor y humedad; antibacteriano
CONSTRUCCIÓN	Strobel; inyección directa Aerix Direct Attach®
PESO	666.5 g por pie · 1,333 g por par (talla 27)
VENTA	Por par, desde 1 par

100% dieléctrica · **NOM-113-STPS-2009** · **Ligera: 666 g por pie** · **ASTM F2413-24** · **Malla transpirable**

Diseño anatómico · Forro Aero Tex · Casquillo de policarbonato · Plantilla RVX · Protección dieléctrica · Inyección Aerix · Antiderrapante · Resiste aceite ligero

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA DE SUELA	MÉTODO
Resistencia al desgarre	ASTM D624
Resistencia a la flexión	ISO 17707
Resistencia a la abrasión	ISO 4649
Resistencia al aceite	NMX-S-051
Resistencia a la gasolina	NMX-S-051

PRUEBA DE CORTE	MÉTODO
Resistencia al desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA DE PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344
Abrasión Martindale	EN ISO 20344
Absorción y desorción de agua	NOM-113-STPS

PRUEBA DE FORROS	MÉTODO
Abrasión Martindale	EN ISO 20344

DIMENSIONES DE SUELA	
Enfranque · Spring	16 mm · 20 mm
Profundidad de huella · Tacón	5 mm · 35 mm
Altura de corte interior · exterior	9.5 cm · 13 cm

BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO QUANTUM

DESPIECE Y MATERIALES

#	ELEMENTO	MATERIAL / TIPO	NEGRO	CAFÉ	NEGRO/VERDE	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela**	Piel microfibra nubuck UM-11	Negro	Café	Negro	EcoFriendly TechLeather, 2.0 a 2.2 mm
2	**Chaleco lateral**	Piel microfibra nubuck UM-11	Negro	Café	Negro	EcoFriendly TechLeather, 2.0 a 2.2 mm
3	**Floreta**	Piel microfibra nubuck UM-11	Negro	Café	Negro	EcoFriendly TechLeather, 2.0 a 2.2 mm
4	**Talonera**	Piel microfibra nubuck UM-11	Negro	Café	Negro	EcoFriendly TechLeather, 1.8 a 2.0 mm
5	**Elementos reflejantes**	Poliéster reflejante H07	Plata	Plata	Plata	Detalles en ventanas reflejantes
6	**Forro chinela**	Mesh PES Airmesh A1705	Negro	Café	Negro	3 mm, ventilado, antibacterial
7	**Forro de lengua**	Mesh PES Airmesh A1705	Gris	Café	Verde	3 mm, ventilado, antibacterial
8	**Forro talón**	Mesh PES Airmesh A1705	Negro	Café	Negro	3 mm, ventilado, antibacterial
9	**Bullón**	PES Airmesh Rip Stop A1488	Negro	Café	Negro	2.0 mm, hidrofóbico, flexible
10	**Calzador de forro**	Poliéster	Negro	Negro	Negro	Hidrofóbico, flexible
11	**Lengüeta**	PES Airmesh Rip Stop A1488	Negro	Café	Negro	2.0 mm, hidrofóbico, flexible
12	**Entretelas**	Algodón KEN 1710 TVA	Blanco	Blanco	Blanco	Absorbente, con elasticidad
13	**Ganchos**	Sintéticos	Negro	Negro	Negro	2, nylon dieléctrico con refuerzo
14	**Vista lengua**	Piel microfibra nubuck UM-11	Negro	Café	Negro	Pasacintas con isotipo Riverline
15	**Hilos**	Poliamida (nylon)	Negro	Café	Negro	40/3
16	**Planta**	Planta textil 100% poliéster	Blanco	Blanco	Blanco	2 mm, protección antibacterial
17	**Casco**	Policarbonato	Negro	Negro	Negro	Cumple NOM-113-STPS y ASTM
18	**Patín**	TPU	Negro	Humo verde	Verde	Inyección Aerix Direct Attach
19	**Cuña o entresuela**	PU	Coral	Negro	Negro	Inyección Aerix Direct Attach
20	**Cambrellón**	Nylon	Negro	Negro	Negro	Desvanecido en terminaciones
21	**RVX Ergonomic Insole®**	Poliuretano ergonómico	Negro/azul	Negro/azul	Negro/azul	Absorbente, transpirable, antibacterial
22	**Plantilla calce**	EVA 3 mm	Gris	Gris	Gris	Medios puntos
23	**Agujeta**	Poliéster con alma de poliéster	Negro/gris	Negro	Negro/verde	50 kg a la tensión
24	**Empaque**	Caja individual	Riverline negra	Riverline negra	Riverline negra	Caja exterior con identificador
25	**Pasacordones**	Cintilla rígida	Negro	Café	Negro	8 pasacordones de 16 mm
26	**Esponjas bullón**	Poliuretano	Blanco	Blanco	Blanco	20 mm, una pieza
27	**Esponjas de lengua**	Poliuretano	Blanco	Blanco	Blanco	40 kg, 3 mm
28	**Esponja de contrafuerte**	Poliuretano	Blanco	Blanco	Blanco	40 kg, 5 mm
29	**EVA de bullón**	Etilvinilacetato	Negro	Negro	Negro	1.5 mm, una pieza
30	**Burbuja**	TPU compresa con aire	Transparente	Transparente	Transparente	Una sola pieza
31	**Frecuencia**	Logotipo Riverline	Plata	Plata	Plata	Lateral externa del corte
32	**Presentación**	Borceguí	Negro	Café	Negro/verde lima	Puntera dieléctrica

CONDICIONES DE USO

Jornadas semirrudas con riesgo eléctrico puntual. Pisos epóxicos, cerámicos, rejillas o lámina, secos o con humedad moderada y aceite ligero. Sin inmersión prolongada en agua.

RECOMENDADA PARA

Logística, almacenes, empaque, distribución, mantenimiento mecánico, telefonía, supervisión de campo, automotriz, electrónica, farmacéutica, alimentaria, textil, laboratorios y hospitales.

NO RECOMENDADA

Soldadura, refinerías, grava, congelados, químicos, asfalto, áreas calientes e inmersión prolongada en agua.

CUIDADO

Limpia con paño suave o cepillo, agua y jabón neutro. Sin desengrasantes ni solventes. Seca a la sombra y revisa suela y casquillo.

¿NECESITAS COTIZAR?

Venta por par, desde 1 par, con entrega en Tijuana y toda Baja California.

WhatsApp 664 363 7683