DICOMEX SOLUCIONES INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO · ESPECIFICACIONES

BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO RDX

SKU SG0374



Negro



Café crazy

SKU DICOMEX	**SG0374**
MODELO	**RDX**
MARCA	Riverline
LÍNEA	Industrial extremo
COLORES Y TALLAS	Negro: 22 a 33 · Café crazy: 25 a 30 (talla mexicana)
DESCRIPCIÓN	Calzado ergonómico industrial
CERTIFICACIÓN	Tipo III + Tipo II: calzado de protección dieléctrica con puntera de protección (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	Micropiel (piel performance) hidrofugada importada
CASQUILLO	Policarbonato extraligero y bidensidad; top return. 200 J de resistencia al impacto y 15 kN (1.5 t) a la compresión
SUELA	Hule compuesto acrilo-nitrilo
ENTRESUELA	Poliuretano con Air Technology (cápsula de aire oculta)
HORMA	EEE, anatómica y ergonómica
PLANTILLA	PU preformada Onsteam: menos sudoración y calor, amortigua impactos, transpirable y antibacterial
FORROS	AirFlow®: textil con ventilación entre capas, libera humedad; antibacteriano
CONSTRUCCIÓN	Strobel; pegado y vulcanizado con costura lateral Lockstitcher
PESO	749.5 g por pie · 1,499 g por par
VENTA	Por par, desde 1 par

100% dieléctrica · **NOM-113-STPS-2009** · **Casquillo 200 J · 15 kN** · **Suela antiderrapante** · **Micropiel hidrofugada**

Diseño anatómico · Circulación entre capas · Casquillo de policarbonato · Válvula de aire · Protección dieléctrica · Hule acrilo-nitrilo · Impermeable

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA DE SUELA	MÉTODO
Resistencia al desgarre	7.2.2 MNX-S-051-1989
Resistencia a aceites	7.4.2 MNX-S-051-1989
Resistencia a la flexión	7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
Resistencia a solventes	7.5.0 MNX-S-051-1989
Dieléctrico	CFE H1000-22
Resistencia a la abrasión	7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA DE CORTE	MÉTODO
Absorción	ISO 20344:2011 (6.12)
Penetración y absorción de agua	ISO 20344:2004 (6.13)
Resistencia a la flexión	7.1.1 MNX-S-051-1989
Permeabilidad al vapor de agua	UNE EN ISO 20344 (6.6)

DIMENSIONES



SUELA	
Enfranque	20 mm
Spring	25 mm
Profundidad de huella	6 mm
Tacón	35 mm
ALTURA DEL CORTE	
Interior	15 cm
Exterior	11 cm

DICOMEX SOLUCIONES INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO · DESPIECE Y USO

BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO RDX






DESPIECE Y MATERIALES

#	ELEMENTO	MATERIAL / TIPO	COLOR NEGRO	COLOR CAFÉ CRAZY	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela**	Eco performance leather R8	Negro	Café crazy	Espesor 1.8 a 2.0 mm, acabado piel natural
2	**Chaleco lateral**	Eco performance leather R8	Negro	Café crazy	Espesor 1.8 a 2.0 mm, acabado piel natural
3	**Talonera**	Eco performance leather R8	Negro	Café crazy	Espesor 1.8 a 2.0 mm, acabado piel natural
4	**Forro chinela**	Textil poliamida-poliéster	Negro	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
5	**Forro talón**	Textil poliamida-poliéster	Negro	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
6	**Forro lengua**	Textil poliamida-poliéster	Negro	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
7	**Bullón**	Pig leather	Negro	Negro	PU
8	**Lengüeta**	Pig leather	Negro	Negro	PU
9	**Entretela**	Textil base algodón	Blanca	Blanca	Absorbente, transpirable, con elasticidad
10	**Etiqueta**	Impresión base calor	Gris/rojo	Gris/naranja	Logo RDX lateral
11	**Hilos**	Poliamida nylon	Negro	Café	40/3
12	**Planta**	Planta textil 100% poliéster	Blanca	Blanca	2 mm de espesor, protección antibacterial
13	**Casco**	Casco de policarbonato	Negro	Negro	Sin recubrimiento, NOM-113-STPS
14	**Suela**	Hule compuesto acrilo-nitrilo	Negro	Negro	Antiderrapante
15	**Plantilla**	Polímero-poliuretano	Rojo/rojo	Rojo/rojo	Absorbente, transpirable, antibacterial
16	**Cambrellón**	Nylon	Negro	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
17	**Agujeta**	Poliéster con alma de poliéster	Negro/rojo	Negro/naranja	Resistencia de 50 kg a la tensión
18	**Ojillos**	8 ojillos perforados	N/A	N/A	N/A
19	**Ojillos**	4 ganchos de nylon	Negro	Negro	Ganchos dieléctricos
20	**Empaque**	Caja individual	Rojo	Rojo	Caja exterior de 20 pares, etiqueta con identificador
21	**Presentación**	Borceguí	Negro	Café	N/A

CONDICIONES DE USO

Uso industrial, de trabajo y rudo. Resiste pisos de concreto en condiciones secas y húmedas, superficies irregulares, asfalto y terracería, además de abrasión, aceites y solventes.

RECOMENDADA PARA

Industria en general y extrema: vidrieras, refinerías, gasolineras, minería, mecánica, construcción, metalmecánica, telefonía, textil, alimenticia, almacenes, automotriz, aeronáutica y logística.

NO RECOMENDADA

Para trabajos de soldadura, por la exposición directa a chispas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpia las botas al final del día con un paño húmedo y jabón neutro, sin solventes puros. Sécalas a la sombra en un lugar ventilado, lejos del fuego y del calor directo. Revisa con frecuencia la suela y el casquillo.

¿NECESITAS COTIZAR?

Venta por par, desde 1 par, con entrega en Tijuana y toda Baja California.

WhatsApp 664 363 7683