DICOMEX SOLUCIONES INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO · ESPECIFICACIONES

BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO SPACE

SKU SG0113



Negro



Gris carbón



Negro/naranja

SKU DICOMEX	**SG0113**
MODELO	**Space**
MARCA	Riverline
LÍNEA	Safety
COLORES Y TALLAS	Negro (SPCG0-01 C) · Gris carbón (SPCG0-08 C) · Negro/naranja (SPCG0-20 C) · Tallas 25 a 30
DESCRIPCIÓN	Calzado ergonómico industrial safety
CERTIFICACIÓN	Calzado de protección dieléctrica con puntera de protección: ASTM F2413-24 I/C EH · Tipo III + II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	Micropiel performance micronobuk importada
CASQUILLO	Policarbonato extraligero y bidensidad; cumple resistencias al impacto y compresión (ASTM F2413-24)
SUELA	High Performance PU/TPU
HORMA	EEE, anatómica y ergonómica
PLANTILLA	RVX Ergonomic Insole®: poliuretano; menos sudoración y calor, amortigua impactos, transpirable y antibacterial
FORROS	AirFlow®: textil con ventilación entre capas, libera humedad; antibacteriano
CONSTRUCCIÓN	Strobel; inyección directa al corte
PESO	666.5 g por pie · 1,333 g por par (talla 27)
VENTA	Por par, desde 1 par

100% dieléctrica · **NOM-113-STPS-2009** · **Libre de metal** · **ASTM F2413-24** · **Caña alta**

Diseño anatómico · Circulación entre capas · Casquillo de policarbonato · Válvula de aire · Protección dieléctrica · Inyección directa · Antiderrapante · Resiste aceite ligero

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA DE SUELA	MÉTODO
Resistencia al desgarre	ASTM D624
Resistencia a la flexión	ISO 17707
Resistencia a la abrasión	ISO 4649
Resistencia al aceite	NMX-S-051
Resistencia a la gasolina	NMX-S-051

PRUEBA DE CORTE	MÉTODO
Resistencia al desgarre	UNE-EN ISO 3377-2
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344

PRUEBA DE PLANTILLAS	MÉTODO
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 20344
Abrasión Martindale	EN ISO 20344

PRUEBA DE FORROS	MÉTODO
Absorción y eliminación de agua	NOM-113-STPS
Abrasión Martindale	EN ISO 20344

DIMENSIONES DE SUELA	
Enfranque · Spring	0 mm · 27 mm
Profundidad de huella · Tacón	4 mm · 35 mm
Altura de corte interior · exterior	11 cm · 15.4 cm

BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO SPACE

DESPIECE Y MATERIALES

#	ELEMENTO	MATERIAL / TIPO	NEGRO	GRIS CARBÓN	NEGRO/NARANJA	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela**	Micronobuk UM-11	Negro	Gris	Negro	2.0 a 2.2 mm, acabado natural
2	**Chaleco lateral**	Micronobuk UM-11	Negro	Gris	Negro	2.0 a 2.2 mm, acabado natural
3	**Floreta**	Micronobuk UM-11	Negro	Gris	Negro	2.0 a 2.2 mm, acabado natural
4	**Talonera**	TPU	Negro/gris	Negro/gris	Negro/gris	Soporte de talón antiabrasión
5	**Elementos reflejantes**	Flash-H07 / reflejante	Plata	Plata	Plata	Detalles en ventanas reflejantes
6	**Forro chinela**	PES Airmesh A1705	Negro	Negro	Negro	3 mm, ventilado, antibacterial
7	**Forro de lengua**	PES Airmesh A1705	Negro	Negro	Naranja	3 mm, ventilado, antibacterial
8	**Forro talón**	PES Airmesh A1705	Negro	Negro	Negro	3 mm, ventilado, antibacterial
9	**Bullón**	PES A1488 Rip Stop	Negro	Negro	Negro	2.0 mm, hidrofóbico, flexible
10	**Calzador de forro**	Poliéster	Negro	Negro	Negro	Hidrofóbico, flexible
11	**Lengüeta**	PES A1488 Rip Stop	Negro	Negro	Negro	2.0 mm, hidrofóbico, flexible
12	**Entretelas**	KEN 170 TVA, algodón	Blanco	Blanco	Blanco	Absorbente, con elasticidad
13	**Ganchos**	Sintéticos	Negro	Gris	Negro	2 pares, nylon dieléctrico
14	**Vista lengua**	Micronobuk UM-11	Negro	Gris	Negro	Pasacintas con isotipo
15	**Hilos**	Poliamida (nylon)	Negro	Negro/gris	Negro	40/3
16	**Planta**	Planta textil 100% poliéster	Blanco	Blanco	Blanco	2 mm, protección antibacterial
17	**Casco**	Policarbonato	Negro	Negro	Negro	Cumple NOM-113-STPS y ASTM
18	**Patín**	TPU	Negro	Humo verde	Naranja	Inyección directa al corte
19	**Cuña o entresuela**	PU	Coral	Negro	Negro	Inyección directa al corte
20	**Cambrellón**	Nylon	Negro	Negro	Negro	Desvanecido en terminaciones
21	**RVX Ergonomic Insole®**	Poliuretano Onsteam/PU	Negro/azul aqua	Negro/azul aqua	Negro/azul aqua	Transpirable, antibacterial
22	**Plantilla calce**	EVA 3 mm	Gris	Gris	Gris	Medios puntos
23	**Agujeta**	Poliéster con alma de poliéster	Negro/gris	Negro/gris	Negro/gris	50 kg a la tensión
24	**Empaque**	Caja individual	Kraft	Kraft	Kraft	Caja exterior con identificador
25	**Ojillos**	Perforaciones	N/A	N/A	N/A	4 perforaciones de 4 mm
26	**Esponjas bullón**	Poliuretano	Blanco	Blanco	Blanco	20 mm, una pieza
27	**Esponjas de lengua**	Poliuretano	Blanco	Blanco	Blanco	40 kg, 3 mm
28	**Esponja de contrafuerte**	Poliuretano	Blanco	Blanco	Blanco	40 kg, 5 mm
29	**Fibra de vidrio en ojillos**	Fibra de vidrio	Gris	Gris	Gris	0.8 mm, interna y externa
30	**EVA de bullón**	Etilvinilacetato	Negro	Negro	Negro	Espesor 1.5 mm, una pieza
31	**Burbuja**	TPU compresa con aire	Transparente	Transparente	Transparente	Una sola pieza
32	**Presentación**	Borceguí	Negro	Gris carbón	Negro/naranja	Puntera dieléctrica

CONDICIONES DE USO

Para pisos pulidos o de resina epóxica, en interiores o semiinteriores. Superficies secas o ligeramente húmedas, sin contacto prolongado con agua.

RECOMENDADA PARA

Almacenes, talleres mecánicos, sector automotriz, hospitalario, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales. Ideal para caminar, supervisar y maniobras ligeras.

NO RECOMENDADA

Campo abierto, construcción pesada, rejillas, refinerías, láminas, congelados, químicos o aceites agresivos y áreas calientes.

CUIDADO

Limpia con paño suave o cepillo, agua y jabón neutro. Sin desengrasantes ni solventes. Seca a la sombra y revisa suela y casquillo.

¿NECESITAS COTIZAR?

Venta por par, desde 1 par, con entrega en Tijuana y toda Baja California.

WhatsApp 664 363 7683