DICOMEX SOLUCIONES INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO · ESPECIFICACIONES

BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO SPYG2

SKU SG0437



Negro



Azul

SKU DICOMEX	**SG0437**
MODELO	**SPYG2 (Air Spyder)**
MARCA	Riverline
LÍNEA	Sport ligeros
COLORES Y TALLAS	Negro (SPYG2-01P): 22 a 31 · Azul (SPYG2-05P): 25 a 30 (talla mexicana)
DESCRIPCIÓN	Calzado ergonómico industrial
CERTIFICACIÓN	Tipo III + Tipo II: calzado de protección dieléctrica con puntera de protección (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	Piel performance nobuk importada y malla textil de poliéster
CASQUILLO	Policarbonato extraligero y bidensidad; top return. 200 J de resistencia al impacto y 15 kN (1.5 t) a la compresión
SUELA	Poliuretano doble densidad de alto rendimiento (PU/PU)
HORMA	EEE, anatómica y ergonómica
PLANTILLA	PU preformada Onsteam: menos sudoración y calor, amortigua impactos, transpirable y antibacterial
FORROS	AirFlow®: textil con ventilación entre capas, libera humedad; antibacteriano
CONSTRUCCIÓN	Strobel; inyección directa al corte
PESO	558.6 g por pie · 1,117.2 g por par
VENTA	Por par, desde 1 par

100% dieléctrica · **NOM-113-STPS-2009** · **Casquillo 200 J · 15 kN** · **Ligera tipo tenis** · **Para interiores secos**

Diseño anatómico · Circulación entre capas · Casquillo de policarbonato · Válvula de aire · Protección dieléctrica · Suela PU doble densidad · Inyección directa

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA DE SUELA	MÉTODO
Resistencia al desgarre	7.2.2 MNX-S-051-1989
Resistencia a aceites	7.4.2 MNX-S-051-1989
Resistencia a la flexión	7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
Resistencia a solventes	7.5.0 MNX-S-051-1989
Resistencia a la abrasión	7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA DE CORTE	MÉTODO
Absorción	ISO 20344:2011 (6.12)
Penetración y absorción de agua	ISO 20344:2004 (6.13)
Resistencia a la flexión	7.1.1 MNX-S-051-1989
Permeabilidad al vapor de agua	UNE EN ISO 20344 (6.6)

DIMENSIONES



SUELA	
Enfranque	20 mm
Spring	25 mm
Profundidad de huella	6 mm
Tacón	35 mm
ALTURA DEL CORTE	
Interior	11 cm
Exterior	15 cm

BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO SPYG2






DESPIECE Y MATERIALES

#	ELEMENTO	MATERIAL / TIPO	COLOR NEGRO	COLOR AZUL	OTRAS ESPECIFICACIONES
1	**Chinela**	Piel performance nobuk	Negro	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm, acabado piel natural
2	**Chaleco lateral**	Piel performance nobuk	Negro	Azul	Espesor 1.8 a 2.0 mm, acabado piel natural
3	**Talonera**	Piel performance antiderrapante	Negro	Negro	Soporte de talón, muy resistente a la abrasión
4	**Puntera**	Piel performance antiderrapante	Negro	Azul	Espesor 2.0 mm, acabado áspero
5	**Forro chinela**	Textil poliéster	Negro	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
6	**Forro talón**	Textil poliamida-poliéster	Negro	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
7	**Forro lengua**	Textil poliamida-poliéster	Azul	Amarillo	Ventilado, transpirable, antibacterial
8	**Bullón**	Malla textil poliéster	Negro	Negro	Hidrofugado, flexible
9	**Lengüeta**	Malla textil poliéster	Negro	Negro	Hidrofugado, flexible
10	**Entretelas**	Textil base algodón	Blanco	Blanco	Absorbente, transpirable, con elasticidad
11	**Ojillos**	Sintéticos	Negro	Negro/verde	2 ganchos dieléctricos y 10 perforaciones
12	**Etiqueta lengua**	Símbolo en alta frecuencia	Negro	Azul	N/A
13	**Hilos**	Poliamida (nylon)	N/D	N/D	40/3
14	**Planta**	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	Rosa	2 mm de espesor, protección antibacterial
15	**Casco**	Sintético (policarbonato)	Blanco	Blanco	Sin recubrimiento, NOM-113-STPS
16	**Suela**	PU/PU	Negro	Negro	Inyección directa al corte de PU/PU
17	**Plantilla**	Polímero-poliuretano	Negro/azul	Negro/azul	Absorbente, transpirable, antibacterial
18	**Cambrellón**	Nylon	Gris	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
19	**Agujeta**	Poliéster con alma de poliéster	Negro/azul	Negro/amarillo	Resistencia de 50 kg a la tensión
20	**Empaque**	Caja individual	Roja	Roja	Caja exterior de 20 pares, etiqueta con identificador
21	**Presentación**	Borceguí	Negro	Azul	Dieléctrico con puntera de protección

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo en condiciones limpias y secas, no rudas. Pensada para pisos lisos o epóxicos secos dentro de instalaciones.

RECOMENDADA PARA

Industria en general: comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónica, informática, hotelería, farmacéutica y laboratorios.

NO RECOMENDADA

Condiciones húmedas o rudas, vidrio, aceites y solventes, rejillas, refinerías, asfalto, grava, químicos, áreas calientes y congelados.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpia la superficie con un paño húmedo y jabón neutro, sin solventes ni limpiadores abrasivos. Deja secar al aire, lejos del calor directo, y guárdalas en un lugar fresco y ventilado. Revisa con frecuencia la suela y el casquillo.

¿NECESITAS COTIZAR?

Venta por par, desde 1 par, con entrega en Tijuana y toda Baja California.

WhatsApp 664 363 7683