# BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO STX-01P

SKU SG0422



Negro



Lateral exterior

| | |
|---|---|
| SKU DICOMEX | **SG0422** |
| CÓDIGO | **STX-01P** |
| MARCA | Riverline |
| LÍNEA | Básico industrial |
| COLOR Y TALLAS | Negro con agujetas azules · 22 a 31 (talla mexicana) |
| DESCRIPCIÓN | Calzado ergonómico industrial |
| CERTIFICACIÓN | Tipo III + Tipo II: calzado de protección dieléctrica con puntera de protección (NOM-113-STPS-2009) |
| CORTE | Micropiel (piel performance) hidrofugada importada |
| CASQUILLO | Policarbonato extraligero y bidensidad; top return. 200 J de resistencia al impacto y 15 kN (1.5 t) a la compresión |
| SUELA | Poliuretano doble densidad de alto rendimiento (PU/PU) |
| HORMA | EEE, anatómica y ergonómica |
| PLANTILLA | EVA de 6 mm con cubierta textil Drilex: menos sudoración y calor, amortigua, transpirable y antibacterial |
| FORROS | AirFlow®: textil con ventilación entre capas, libera humedad; antibacteriano |
| CONSTRUCCIÓN | Strobel; inyección directa al corte |
| PESO | 548.1 g por pie · 1,096.2 g por par |
| VENTA | Por par, desde 1 par |

**100% dieléctrica** | **NOM-113-STPS-2009** | **Casquillo 200 J · 15 kN** | **Ligera: 548 g por pie** | **Para interiores**

Diseño anatómico · Circulación entre capas · Casquillo de policarbonato · Válvula de aire · Protección dieléctrica · Suela PU doble densidad · Inyección directa

## PRUEBAS DE LABORATORIO

| PRUEBA DE SUELA | MÉTODO |
|---|---|
| Resistencia al desgarre | 7.2.2 MNX-S-051-1989 |
| Resistencia a aceites | 7.4.2 MNX-S-051-1989 |
| Resistencia a la flexión | 7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod) |
| Resistencia a solventes | 7.5.0 MNX-S-051-1989 |
| Resistencia a la abrasión | 7.2.1 MNX-S-051-1989 |

| PRUEBA DE CORTE | MÉTODO |
|---|---|
| Absorción | ISO 20344:2011 (6.12) |
| Penetración y absorción de agua | ISO 20344:2004 (6.13) |
| Resistencia a la flexión | 7.1.1 MNX-S-051-1989 |
| Permeabilidad al vapor de agua | UNE EN ISO 20344 (6.6) |

## DIMENSIONES



| SUELA | |
|---|---|
| Enfranque | 20 mm |
| Spring | 25 mm |
| Profundidad de huella | 6 mm |
| Tacón | 35 mm |
| **ALTURA DEL CORTE** | |
| Interior | 11 cm |
| Exterior | 15 cm |

# BOTA INDUSTRIAL DIELÉCTRICA RIVERLINE MODELO STX-01P









## DESPIECE Y MATERIALES

| # | ELEMENTO | MATERIAL / TIPO | COLOR | OTRAS ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Chinela** | Micropiel importada | Negro | Espesor 1.8 a 2.0 mm, acabado piel natural |
| 2 | **Chaleco lateral** | Micropiel importada | Negro | Espesor 1.8 a 2.0 mm, acabado piel natural |
| 3 | **Talonera** | Micropiel importada | Negro | Espesor 1.8 a 2.0 mm, acabado piel natural |
| 4 | **Forro chinela** | Textil poliéster | Negro | Ventilado, transpirable, antibacterial |
| 5 | **Forro talón** | Textil poliamida-poliéster | Negro | Ventilado, transpirable, antibacterial |
| 6 | **Forro lengua** | Textil poliamida-poliéster | Negro | Ventilado, transpirable, antibacterial |
| 7 | **Bullón** | Textil poliamida-poliéster | Negro | Ventilado, transpirable, antibacterial |
| 8 | **Cuello** | Textil base poliuretano | Negro | Espesor 0.6 a 0.8 mm |
| 9 | **Lengüeta** | Textil base poliuretano | Negro | Espesor 0.6 a 0.8 mm |
| 10 | **Entretelas** | Textil base algodón | Blanco | Absorbente, transpirable, con elasticidad |
| 11 | **Ojillos** | Perforados y sintéticos | Negro | 8 perforaciones, 4 ganchos dieléctricos |
| 12 | **Etiqueta lateral** | Impresión base calor | Plata | Impresión y troquel base calor |
| 13 | **Hilos** | Poliamida (nylon) | Negro | 40/3 |
| 14 | **Planta** | Fibra de celulosa impregnada | Rosa | 2 mm de espesor, protección antibacterial |
| 15 | **Casco** | Sintético (policarbonato) | Blanco | Sin recubrimiento, NOM-113-STPS |
| 16 | **Suela** | Poliuretano doble densidad | Negro | Inyección directa al corte de PU/PU |
| 17 | **Plantilla** | EVA textil poliamida-poliéster | Negro | Absorbente, transpirable, antibacterial |
| 18 | **Cambrellón** | Nylon | Gris | Con desvanecimiento en las terminaciones |
| 19 | **Agujeta** | Poliéster con alma de poliéster | Negro/azul | Resistencia de 50 kg a la tensión |
| 20 | **Empaque** | Caja individual | Roja | Caja exterior de 20 pares, etiqueta con identificador |
| 21 | **Presentación** | Borceguí | Negro | Dieléctrico con puntera de protección |

### CONDICIONES DE USO

Uso de trabajo en condiciones limpias y secas, no rudas. Pensada para pisos resbaladizos, lisos o epóxicos dentro de instalaciones.

### RECOMENDADA PARA

Industria en general: comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónica, informática, hotelería, farmacéutica y laboratorios.

### NO RECOMENDADA

Condiciones húmedas o rudas, vidrio, aceites y solventes, rejillas, refinerías, asfalto, grava, químicos, áreas calientes y congelados.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpia las botas con regularidad con un paño húmedo y jabón neutro. Evita solventes, desengrasantes o productos abrasivos. Déjalas secar a temperatura ambiente en un lugar ventilado, sin calor directo, y revisa con frecuencia la suela y el casquillo.

## ¿NECESITAS COTIZAR?

Venta por par, desde 1 par, con entrega en Tijuana y toda Baja California.

**WhatsApp 664 363 7683**